

1000A

1090+ / 1100 / 1105 通用型有线扫描器



可靠扫描，价格实惠

CipherLab 的平价手持式有线扫描器提供最佳可靠性，简化工作流程。各界对快速扫描的需求甚殷，手持式扫描器能够轻易加快零售、医疗和制造业的生产力，同时降低整体拥有成本。



LINEAR
IMAGER



3MIL
BARCODE



CORDED



2M
MULTIPLE
DROPS

1000A

1090+ / 1100 / 1105 通用型有线扫描器

CipherLab 的有线手持式扫描器 创造工作效率

CipherLab 的有线手持式扫描器以 1000A、1090+ 和 1100/1105 满足您的扫描需求，进而创造效率。1000A 兼具人性化设计与最佳扫描准确度。CipherLab 1090+ 能够准确读取 90mm 宽条形码并加快业务运作。CipherLab 1100/1105 兼具强固性与可靠线性影像扫描的特点，能够在恶劣环境下持续使用。无论您的需求为何，CipherLab 的有线手持式扫描器都能提供合适的解决方案。



强化景深范围

CipherLab 1000A 扫描仪以最佳扫描效率和准确度立即加强扫描能力，其 12 cm 景深条形码扫描可让用户自由对焦读取器，从接触模式到距离 12 cm 皆可。不论是要读取密集的条形码或是过宽的条形码，1000A 的强化景深都能满足您的需求。此外，1000A 还能读取有限空间上高达 3 mil 的高密度条形码，甚至支持珠宝或电子产品上常见的微小条形码。



人性化设计与快速扫描能力

CipherLab 1000A 有黑白两色可供选择，具有巧妙而实用的设计。它采用热塑性聚氨酯 (TPU) 和橡胶护套，握感舒适，能够承受长时间操作。有了舒适的操作，贵企业便能利用 1000A 的快速扫描获得最高的生产力。它能够每秒扫描多达 200 次。此外，1000A 还能读取低对比条形码，确保快速操作流程不会因条形码印刷质量不佳或受损而减缓。



平易价格加上可靠的性能与保固

无活动部件的 CipherLab 1000A 可限制性能复杂性，同时保持低功耗。它随附实用的 ScanMaster 软件，让用户轻松配置。其价格平易且能够满足各种应用，为使用者带来最高成本效益。此外，1000A 不仅性能可靠，还有提供 CipherLab 5 年保固为后盾，确保长期使用。

准确扫描与宽条形码灵活性

1090+ 以快速、准确的扫描提高结账柜台、工厂和文中心的生产力。具有宽罩口的 1090+ 能够在接触模式下读取长达 9 cm 的条形码。此接触式成像扫描器能够读取 30% PCS 的低质量条形码，排除扫描错误。CipherLab 1090+ 无活动部件，具有低功耗、低拥有成本并随附 ScanMaster 软件以及 5 年保固，是任何有资料采集需求之企业的可靠资产。

专为严苛环境而打造的可靠扫描器

CipherLab 的 1100 和 1105 线性成像扫描器是专为环境严苛的产业而打造。1100 可读取 3 mil 条形码，1105 则可读取 4 mil 条形码，而两者都支持读取 30% PCS 的低质量条形码。1100 和 1105 扫描器的景深范围为 2.5 – 20 cm，适用于各种准确数据采集。采用强固型设计的 1100 和 1105 能够承受多次 2 米水泥地面摔落及其他恶劣环境，其强固可靠性与低功耗结合，且无活动部件，确保长期使用和低拥有成本。此外，1100 和 1105 随附 ScanMaster 软件和 CipherLab 5 年保固，确保持续生产力。



1000A/1090+/1100/1105 通用型有线扫描器



1000A

1090+

1100

1105

	线性成像扫描器 (适用于宽度 150mm 以下的条形码)	CCD 接触式扫描器 (适用于宽度 90mm 以下的条形码)	线性成像扫描器	
类别	1500 像素	2048 像素	3648 像素	2048 像素
光源	红色 LED (650 nm)		红色 LED (630 nm)	
分辨率	3 mil	4 mil	3 mil	4 mil
景深 13 mil 条形码	0 至 12cm / 0 至 4.72in.	0 至 5cm / 0 至 2 in.	2.5 至 20 cm / 1 至 7.9 in.	
扫描角度	俯仰 ±70° 歪斜 ±40°	俯仰 ±70° 歪斜 ±70°	俯仰 ±70° 歪斜 ±70°	
PCS	最低 30%			
扫描率	每秒 200 次扫描	每秒 100 次扫描	每秒 100 次扫描	
自动感测模式	无		有	
支持的接口	RS232、键盘插槽、USB	RS232、键盘插槽、USB HID、 USB 虚拟通讯、IBM 4683/4694	RS232、键盘插槽、USB HID、 USB 虚拟通讯、IBM 4683/4694	
支持的条形码	Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、GS1 DataBar (RSS)、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、 Matrix 2 of 5、MSI、Italian 和 French Pharmacode、Plessey、Telepen、UPC / EAN / GS1-128 等等			
可编程功能	数据编辑、接口选择、条形码配置			
语言支持	美式和英式英文、法文、意大利文、比利时文、挪威文、瑞典文、西班牙文、葡萄牙文、德文			
尺寸 长 x 宽 x 高	17 x 8 x 4.8 cm / 6.7 x 3.1 x 1.9 in.	18.2 x 10.4 x 6.4 cm / 7.2 x 4.1 x 2.5 in.	14.5 x 9.3 x 7.4 cm / 5.7 x 3.7 x 2.9 in.	
重量 不含连接线	203 g / 7.2 oz. (含连接线)	148 g / 5.2 oz.	165 g / 5.8 oz.	
颜色	白或黑	白	浅灰或深灰	
开关	橡胶开关		微动开关	
电压	+5V ±5%		+5V ±10%	
功耗 待机 / 运作	30mA / 120 mA	45 mA / 105 mA	60 mA / 190 mA	
工作温度	0 ° 至 50°C / 32° 至 122°F			
存放温度	-20° 至 60°C / -4° 至 140°F			
工作 / 存放湿度 无凝结	10% 至 90% / 5% 至 95%			
抗冲击性 多次摔落水泥地面	1.0 m / 3.3 ft. 摔落		2m / 6.6 ft. 摔落	
静电放电	符合 ± 15 kV 空气放电和 ± 8 kV 接触放电			
合规性	BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KC, RoHS, REACH, WEEE, ErP		BSMI, CE, RCM, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE, ErP	
配置	安装选项包括以 Windows® 为基础的 ScanMaster/ScanManager, 透过直接连接或印出条形码设定。支持 OPOS 标准			
配件	附连接线		1100 随附可拆式连接线、桌面 / 壁挂安装固定座 1100 可选购自动感测支架	
保固	5 年			



企业总部
欣技资讯股份有限公司
台北市106敦化南路二段333号12楼
Tel +886 2 8647 1166
Fax +886 2 8732 2300
www.cipherlab.com

赛弗莱电子贸易(上海)有限公司
中国200050上海市长宁区延安西路
728号4楼J室
Tel +86 21 3368 0288
Toll Free 400 920 0285
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave STE 400
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab Europe
Flight Forum 40,
5657 DB Eindhoven,
The Netherlands
Tel +31 40 295 1510